TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CK7410X1SP

Kylbänk GN1/1

Produktfunktioner
- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Avtagbar bordsskiva med stänkskydd baktill
- Ställbara ben

Kyldisk i rostfritt stål med GN1/1-hyllor

Den nya CK7410X1SP är en energieffektiv bordskyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 54 % lägre jämfört med den föregående modellen CK7410. Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppettiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och hyllor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden. Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app. Den har en bordsskiva med stänkskydd, som kan tas av om du vill använda den som en underkyl och använda en egen bordsskiva. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	184 / 174
Brutto-/nettovolym	l	616 / 393
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		4 självstängande dörrar med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp		4 gråa näthyllor
Hyllfärg		Grå
Fötter / ben		6 ställbara ben
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Lås		Nej
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		A
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.82
Årlig energiförbrukning	kWh/år	664
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1669 x 580 x 564
Externa mått (BxDxH)	mm	2230 x 700 x 960
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2260 x 730 x 1010
40 fot containerlast	delar	32



GN1/1 hyllor



Lådor finns som separata satser