TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CEV425 1 LED L/H

Flaskkyl, vänsterhängd dörr

Produktfunktioner
- Glasdörr med gångjärn till vänster
- Bra produktpresentation
- Perfekt för märkesvisning
- LED-lampa i dörramen
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning

Flaskkyl med vänsterhängd dörr på gångjärn

För att bespara dig besväret med att vända på dörren har vi lanserat denna modell med vänsterhängd dörr. I övrigt är denna modell identisk med versionen med högerhängd dörr. I CEV425 L/H kombineras effektiv kylning och snygg design med valuta för pengarna. Med sina justerbara trådhyllor kan denna flaskkyl med fläkt enkelt anpassas för just de flaskor och burkar med dryck som du har. Glasdörren med LED-belysning på dörramens insida säkerställer att dina produkter alltid syns väl. Med sina rena linjer är CEV425 L/H perfekt för att förvara dryckerna väl kylda i många olika miljöer, exempelvis mindre och större butiker, delikatessbutiker, kaféer, restauranger, barer, matsalar, kontor och gym. För att utnyttja dess marknadsföringspotential på bästa sätt kan du dekorera flaskkylen snyggt med skräddarsydd branding. CEV-sortimentet finns i färgerna svart och vitt, med gångjärnsförsedd höger- eller vänsterhängd dörr samt med eller utan huv. På förfrågan och till en tilläggskostnad finns denna produkt också med EU-energiklass C. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	80 / 75
Brutto-/nettovolym	l	358 / 345
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn till vänster
Härdet glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		5 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 360 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED på dörrkarmens insida
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 600 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 710 x 2000
40 fot containerlast	delar	54


LED-lampa inuti dörramen


Glasdörr med gångjärn till vänster