TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



NIC301SCEB

Glassfrys

Produktfunktioner
- Vinklad display för bättre presentation
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Välvda skjutlock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Elegant frysbox med kurvade skjutlock i glas

NIC-SCEB-serien är en kompakt frysbox i en elegant design. Den har böjda hörn, runda kanter och kurvade skjutlock i glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken. Den finns i flera olika storlekar vilket gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc. Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll. SCEB-serien är med en lägre front än baksida och kurvade skjutlock i glas. Båda funktionerna ger en bättre visuell visning och presentation av innehållet. Detta gör frysen perfekt för visning av frysta livsmedel, inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel. Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	70 / 62
Brutto-/nettovolym	l	286 / 218
Design och material		
Härdet glas		Ja
Locknummer och typ		2 välvda, härdade glaslock
Korgnummer & korgtyp		4 Trådbackar, vita
Max. antal korgar	delar	4
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.75
Årlig energiförbrukning	kWh/år	638
Ineffekt	W	141
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	890 x 510 x 571
Externa mått (BxDxH)	mm	1030 x 650 x 918
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1100 x 765 x 990
40 fot containerlast	delar	64


Korgar


Lås