TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



RK710X1

Upprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner
- Skåp i rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- Ventilerad kylning
- Vändbar massiv dörr
- Självstängande dörr med 105-graders stopp
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensor
- Kraftiga hjul
- Lås
- Tillbehör – fotpedal för dörröppning för dörrar med gångjärn till höger eller vänster

Kyl med en dörr i rostfritt stål för professionella kök

RK710X1 är en energieffektiv kyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 36 % lägre jämfört med den föregående modellen RK710. Detta kylskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörren har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. En pedal för dörröppning finns som tillbehör. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring. Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förblir färskt, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	143 / 134
Brutto-/nettovolym	l	559 / 408
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 självstängande massiv dörr med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		530x650
Maxlast på hyllorna	kg/m²	25
Styrhjul		4 styrhjul
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	140
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		A
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	263
Ineffekt	W	100
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	46
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Externa mått (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	39


Ställbara hyllor


Styrhjul med och utan broms

TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x

Produktfunktioner



