TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



MTF Mini

Väggfrys

Produktfunktioner
- Idealisk för att optimera förvaringsutrymmet
- Uppvärmda självstängande glasdörrar
- LED-belyst huv
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Idealisk med kylbox/frysbox under
- Ställbara hyllor
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Invändig LED-lampa med knapp
- Stativet måste monteras och skåpet lyftas upp på stativet

Väggfrys på ben med två dörrar

Den kompakta väggfrysen MTF Mini på ben är perfekt för att optimera butikens yta och är ett utmärkt val för butiker som vill hålla produkterna i rätt temperatur och i kundernas blickfång. Med en LED-upplyst huv passar denna frys perfekt för branding – den blir ett blickfång som garanterat drar kundernas uppmärksamhet till sig. Väggfrysen är utrustad med statisk kylning, LED-belysning och uppvärmda glasdörrar med automatisk stängning för energieffektivitet och ett tilltalande utseende. Hyllorna kan justeras och det medföljer etikettremsor och hyllstopp i akryl. MTF Mini är konstruerad för att användas tillsammans med vår displayfrysbox NIC401SCEB. Med sin lilla golvyta och slimmade design är väggfrysen MTF Mini ett platsbesparande och snyggt tillskott på varje försäljningsyta.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m²	0.38
Temperaturintervall	°C	-23 till -18
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	170 / 113,5
Brutto-/nettovolym	l	200 / 170
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		2 självstängande glasdörrar med gångjärn
Härdet glas		Ja
Hyllnummer & hylltyp		4 justerbara näthyllor, vita
Hyllmått		530x316mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Huvtyp		Välvd
Huvlampa		LED
Fötter / ben		Starkt stativ
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	65
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.16
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1518
Ineffekt	W	212
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1080 x 438 x 401
Externa mått (BxDxH)	mm	1275 x 636 x 1965
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1380 x 675 x 1010
40 fot containerlast	delar	48



Idealisk med frysbox under



Digital termostat